



K432 Knauf Trenn-Fix

Razdelna traka za priključne spojeve

K432 Knauf Trenn-Fix

Razdelna traka za priključne spojeve



Opis proizvoda

Knauf Trenn-Fix je papirna traka sa posebnom oblogom širine 65 mm i samolepljivom ivicom na jednoj strani trake

Pakovanje

50 m rolna

Br. proizvoda 00057871

Skladištenje

Čuvati na suvom i zaštititi od povišenih temperatura

Područje primene

Knauf Trenn-Fix se koristi

- kao razdelna traka na spojevima suvomontažnih elemenata i sistema suve gradnje na masivne građevinske delove
- na suvomontažnim površinama za izradu pomičnog spoja
- za odvajanje omalterisanih površina umesto „zareživanja“ gletericom

Karakteristike materijala

- spreman za rad
- jednostavna primena
- stabilnog je oblika
- lepi se bez teškoća

Ugradnja

Knauf Trenn-Fix treba nalepiti sa samolepljivom ivicom na spoljašnju stranu zidnih CW, UW ili plafonskih UD profila na način da preostali deo trake viri na stranu gde je predviđena obloga od gipsane ploče. Za akustično odvajanje i bolje zvučne izolacije nanosi se Knauf dihtung kit i profil se zatim tiplovima i vijcima učvršćuje za zid ili na plafon.

Knauf Trenn-Fix razdelna traka se može lepiti i na glatke površine građevinskih elemenata (malter, beton, gipsana ploča) u području spojeva. Knauf ploče se montiraju sa razmakom od 5 mm prema Trenn-Fix razdelnoj traci. Zatim fugu između spoja Trenn-Fix trake i ivice gipsane ploče treba ispuniti sa Uniflott ili Fugenfuller Leicht i materijal poravnati sa priključnom

površinom. Nakon što se osuši višak materijala sa razdelne trake treba odseći.

Pri malterisanju se malter nanosi do Trenn-Fix trake. Nakon što se malter osuši višak razdelne trake treba odseći.



1. Samolepljiva Trenn-Fix traka se lepi za CW/UW ili UD profil



2. Alternativno se Trenn-Fix može lepiti na građevinski element na mestu spoja, nakon montaže profila



3. Na profil se nanosi Knauf dihtung kit kao dihtung akustični spoj



4. Knauf ploče se montiraju sa razmakom od 5 mm prema traci



5. Nakon montaže ploča spoj se ispunjava i poravnava



6. Nakon sušenja treba odseći višak razdelne trake

+381 11 2074 500

www.knauf.rs

info@knauf.rs

Konstrukciona, statička i građevinsko-fizička svojstva Knauf sistema mogu se postići samo ako je osigurana isključiva upotreba komponenata iz Knauf proizvodnog programa ili izričito preporučenim od strane Knauf-a.

Knauf Zemun d.o.o., Srbija, 11080 Beograd, Batajnički drum 16b, tel: +381 11 2074 500, fax: +381 11 2074 531

Zadržavamo pravo tehničkih izmena. Važeće je aktuelno izdanje. Naša garancija se odnosi samo na besprekoran kvalitet naših proizvoda. Podaci o potrošnji, količini i načinu rada su iskustveni, te se u slučaju većih odstupanja u praksi ne mogu upotrebljavati. Sva prava su zadržana. Za sve tehničke izmene, preštampavanja i fotomehaničku reprodukciju (u celini ili delimično) potrebna je izričita saglasnost kompanije Knauf Zemun d.o.o.