



Tehnički list

09/2017

PUTZGRUND Beli temeljni premaz

Opis proizvoda

PUTZGRUND je disperzija od veštačke smole punjena kvarnim peskom, belo pigmentisana i alkalno otporna. Služi za pripremu podloga pre malterisanja gips-ploča, za pripremu upijajućih i neupijajućih podloga kao što su

beton, cementni i gipsani malteri, gips-ploče itd., a pre nanošenja proizvoda kao što su MULTI-FINISH, BOARD-FINISH, kao i gipsani malteri.

Karakteristike

- za unutrašnju upotrebu
- alkalno otporan proizvod
- zaglađuje grube površine
- nanosi se ručno ili mašinski
- bele boje

Izvođenje radova

Priprema

Najpre zaštiti od prljavštine neotporne osetljive delove građevine, posebno staklo, drvo i metal, odnosno prekriti ih da budu otporni na vodu. Nove površine gipskartonskih ploča otprašiti, a po potrebi i prebrisati vlažnom krpom. Obraditi površine koje se gletuju sa Knauf Tiefengrundom. Kod renoviranja i skinutih starih tapeta potpuno odstraniti ostatke lepka, a po potrebi i prestrugati. Odstraniti prašinu od struganja i prebrisati sa vlažnom krpom. Površine ispitati na nosivost, odstraniti pukotine i zatvoriti ih jednakim materijalom. Osušiti i pustiti da očvrsti pre nego što se nanese PUTZGRUND. Obojena mesta nastala zbog delovanja lignina, fenolne smole ili sličnih stvari pre premazivanja prestrugati na suvo. Otprašiti gispkartonske ploče i pripremiti ih sa Knauf Tiefengrundom. Prvi premaz pre daljeg rada ostaviti da se suši minimalno 24 sata.

Primena

Dobro promešati sadržaj u kanti, a i sa vremenom na

vreme takođe promešati. PUTZGRUND se nanosi nerazreden i punom površinom sa valjkom od jagnjećeg krvna / četkom, ravnomerno ili mašinski sa PFT pumpom, npr. SWING, pa se uvalja pomoću valjka od jagnjećeg krvna. Kod obojenih mesta nastalih zbog delovanja lignina, fenolne smole ili sličnih stvari biće potreban i drugi premaz. Između radnih postupaka pridržavati se minimalno 24 sata sušenja. Sa nanosom maltera pričekati tako dugo, dok PUTZGRUND više nije lepljiv i dok se skroz osuši. Vremenski razmak nakon sušenja PUTZGRUNDA i početka izrade gornjeg sloja maltera mora da iznosi minimalno 24 sata, pa ga se zbog mogućeg nakupljanja prašine treba pridržavati. Alati se nakon upotrebe trebaju očistiti sa vodom.

Posebne napomene

Podloga mora biti noseća, suva, očišćena od prašine, drugih ostataka i materijala za zidanje. Ne koristiti kod temperatura vazduha i/ili zidova ispod +5°C. Nečistoće od nikotina sa PUTZGRUNDOM se ne mogu prekriti

(zatvoriti).

Sigurnosna uputstva

Kontakt sa očima ili kožom trebalo bi izbegavati. Kod kontakta sa očima treba ih odmah isprati sa vodom i konsultovati lekara. Kod kontakta sa kožom, isprati sa vodom i sapunom. Sigurnosni list šaljemo na zahtev. U krutom stanju proizvod fiziološki i ekološki nije problematičan.

Odlaganje

Ostatak materijala ostaviti da se posuši i odložiti u pakovanju sa ostalim kućnim smećem ili otpadom sa gradilišta. Očičcene kante mogu se odlagati na deponijama otpada.

Pripaziti na regionalne odrednice.

Kvalitet

Proizvod podleže stalnom nadzoru kvaliteta.

Isporuka**Način isporuke/skladištenje**

PE-kanta od 20,0 kg

Broj proizvoda 0000 5206

Čuvati na hladnom, ali od mraza zaštićenom mestu (+5°C do +25°C). U originalnom pakovanju može se skladištiti do 12 meseci. Čuvati van dohvata dece.

Tehnički podaci

SRPS EN ISO 2811-2

Gustina: 1,3 kg/dm³

Viskoznost: tečnost

Otpornost na difuziju vodene pare μ : 80 - 120**Utrošak materijala**

	kanta	upotreba kg/m ²	izdašnost m ² /kanta
PUTZGRUND	20,0 kg	0,25	80,0

Tenderski opisi

Poz.	Opis	Količina	Jed. cena	Uk. cena
.....	6.7.60 osnovni premaz za univerzalne podloge Organska prekrivna difuzijski otvorena osnovna podloga na primer gips-pločama, betonskim cementnim i gipsanim malterima. Za zaštitu podloge od prevelikog prodora vlage, za prekrivanje požutelih mesta. Visoka alkalna otpornost, bele boje.m ²rsdrsd

*nepotrebno precrtati