



Knauf mrežica za armiranje

Staklena mrežica za armiranje

Opis proizvoda

U sistemu ispitana, alkalno-otporna staklena mrežica za armiranje.

Način isporuke

Rolna 50 m, 145 g/m² broj proizvoda 290662

Rolna 50 m, 160 g/m² broj proizvoda 534662

Skladištenje

Skladištiti na drvenim paletama na suvom mestu. Zaštititi od direktnog uticaja sunca.

Kvalitet

Proizvod podleže permanentnoj kontroli kvaliteta i odgovara zahtevima ETAG-a 004.

Oblast primene

Sistemski ispitana staklena mrežica za armiranje u:

- Knauf sistemu kontaktne fasade sa termoizolacionim pločama od EPS-a i
- Knauf sistemu kontaktne fasade sa termoizolacionim pločama od kamene mineralne vune

Svojstva

- Za spoljašnju i unutrašnju primenu
- Za sisteme kontaktne fasade
- Alkalno otporna
- Bele boje sa plavim rubovima širine 10 cm za preklapanje

Izvođenje

Pripremni radovi

Građevinske elemente osetljive na prljanje kao što su npr. prozorske klupice treba prekriti odnosno zaštititi. Radne površine koje su izložene vremenskim uticajima treba zaštititi od padavina i direktnog uticaja sunca. Površina mora biti nosiva, suva, ravna, bez masnoća i otprašena.

Izvođenje

Na svim otvorima na fasadnim zidovima, na čoškovima, pod uglom od 45° postaviti, utopiti u malter za armiranje i gletovanje, mrežicu za armiranje dimenzija ca. 30 x 50 cm. Nakon toga, nazubljenom gletericom naneti odgovarajući lepak za armiranje po celoj površini fasade i

utisnuti Knauf mrežicu za armiranje. Mrežica mora biti preklapljena na krajevima minimum 10 cm, postavljena u gornjoj trećini ukupnog sloja maltera za armiranje. Mrežica mora biti potpuno prekrivena malterom za armiranje.

Sigurnosne napomene

Za sigurnosne napomene vidi sigurnosni list

Tehnički podaci

	Tip mrežice	Tip mrežice	
Površinska težina:	145 g/m ²	160 g/m ²	ETAG 004
Veličina okna*:	4,6 x 5,1 mm	4,6 x 4,2 mm	ETAG 004
Zatezna čvrstoća**: (pre upotrebe)	≥1900 N/5 cm	≥2300 N/5 cm	ETAG 004
Zatezna čvrstoća**: (nakon starenja)	≥ 1100 N/5 cm	≥1300 N/5 cm	ETAG 004
Ton boje mrežice osnovna: štampa:	bela RAL 9010 plava RAL 5015		

* Prosečna veličina okna (visina x širina)

** Warp direction

Proizvodni program

Mrežica za armiranje	Rolna	rolni/paleti	Broj proizvoda	EAN kod
145 g/m ²	50 m	33 rolne/paleti	290662	8606107878461
160 g/m ²	50 m	33 rolne/paleti	534662	8606108939352



Obratiti pažnju na bezbednosni list!

Bezbednosni list i CE znak vidi na

www.knauf.rs

► Tel.: +381 11 2074 500

► info@knauf.rs

► www.knauf.rs

Knauf Zemun d.o.o. Batajnički drum 16 b, 11080 Zemun

Zadržavamo pravo tehničkih izmena. Važeće je uvek poslednje izdanje. Navedeni podaci odgovaraju našim trenutnim tehničkim saznanjima.

Opšte priznata pravila građevinske tehnike, norme i smernice moraju se poštovati od strane izvođača.

Naša garancija odnosi se samo na besprekoran kvalitet naših proizvoda. Podaci o potrošnji, količini i načinu rada su iskustveni podaci te se u slučaju odstupanja u praksi ne mogu upotrebljavati. Zadržavamo sva prava. Za sve izmene, preštampavanje i fotomehaničku reprodukciju, u celini ili delimično, potrebna je izričita saglasnost proizvođača.

Konstruktivne, statičke i odlike građevinske fizike mogu se osigurati isključivo primenom Knauf sistemskih komponenti ili proizvodima preporučenim od strane Knaufa.