



Deklaracija o performansama

Br. KAQ_0411

- Jedinstvena identifikaciona oznaka tipa proizvoda: **AQUAPANEL® Fugen- und Flächenspachtel - weiß JFSCW_131095_012**
- Namena/namene: **Cementna masa za armiranje i gletovanje kompletne površine AQUAPANEL® cementne ploče za primenu unutra i spolja**
- Proizvođač: **Knauf Aquapanel GmbH & Co. KG, Zur Helle 11, D - 58638 Iserlohn**
Tel.: +49 2374 5036-0, Fax: +49 2374 5036-300, E-Mail: aquapanel.info@knauf.com
- Ovlašćeni predstavnik: **Nije relevantno**
- Sistem/sistemi za ocenu i proveru stalnosti svojstava (AVCP): **Sistem 4**
- a) Harmonizovani standard: **EN 998-1: 2016**
Prijavljeno telo/prijavljena tela: **Nije relevantno**
- b) Evropski dokument za ocenjivanje / Evropska tehnička ocena / Telo za tehničko ocenjivanje /
Prijavljeno telo/prijavljena tela: **Nije relevantno**
- Deklarisane performanse:

Bitne karakteristike	Performanse	Harmonizovane tehn. specifikacije
Reakcija na požar	A1	EN 13501-1:2010
Apsorpcija vode	Wc2	EN 998-1:2016
Koeficijent difuzije vodene pare	$\mu = 5$ (mokra šolja); $\mu = 20$ (suva šolja) vrednost iz tablice skladno EN 1745	
Prianjanje	$\geq 0,08$ N/mm ² , FP: B	
Toplotna provodljivost ($\lambda_{10, suho}$)	$< \leq 0,45$ W/mK za P = 50%; $< \leq 0,49$ W/mK za P = 90% (Vrednost iz tablice EN 1745, suva gustina ≤ 1400 kg/m ³)	
Postojanost	NPD / Bez zahteva	
Opasne supstance	NPD / Bez zahteva	

- Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: **Nije relevantno**

Prethodno utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova deklaracija o performansama izdaje se u skladu sa Regulacijom (EU) br. 305/2011 i pod isključivom je odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:


Harald Kielstein
Technical Director

Iserlohn, 16.12.2022.


Mayank Upadhyay
Product Manager

28.5.2014 L 159/43 Amtsblatt der Europäischen Union DE

AQUAPANEL®